



**S 系列圓風管另件之應用 Application**

- G 鍍鋅
- H 新風熱交換
- O/A 面板及安裝
- SF/S 不銹鋼快接
- PP/FA 塑類管件
- 產業設備進排風
- 空污防治抽送風
- 建築等通風換氣
- 空調新風熱交換
- 其他風的輸送


**BEBE 2-8" 風管另件適用之圓風管..**

1	2	3	4	5	6	7	8
F- 綫性風管之銜接安裝	S-H 空調通風新風系統安裝專章	F-SB 快裝翻邊不銹鋼(FA 鋁)無縫風管	F-P PP 圓硬薄耐蝕風管	F-AF 製製扁風管	其 不銹鋼 / 鍍鋅 / 螺旋型風管	PVC / PE : 等圓風管	他 其他

**2C-1** a.本附件係銜接在台使用標準之公制/英制圓型風管 (不匹配管外徑 8 / 11 及 16 公分之中國進口規格)  
b.各附件適用分級標示: ◎很好 ○好 △一般 -未標示(◎△△-為尚不提供) c.目前供應: V 有 X 尚未供應 ? 電詢


分類	S-S-F 不銹鋼快裝翻邊另件	F 項	電腦代碼	比比型號	比比 S-S-F 系列 sus Quick Flanged Duct Fittings 不銹鋼無縫無塵快裝翻邊圓管(鋁)及銜接另件	材質	顏色	C 供應
材質品項: S I S F 不銹鋼 # 3 0 4 銜接另件		1	2110	BEBE F-SB	SB sus 無縫快裝翻邊不銹鋼風管 2-8(L=20cm,30cm,50cm/1m/2m)	SUS	?	◎
		2	2200	BEBE F-AA	AA AL 快裝翻邊鋁圓風管 2-6" (0.1-2M)	AL	?	◎
		1	2522	BEBE S-SCF	SCF sus 無縫快裝翻邊抱管夾	SUS	?	○ ◎ ◎
		2	2132	BEBE S-SCIF	SCIF sus 無縫快裝端面翻邊接頭	SUS	V	◎ ◎ ◎
		3	2133	BEBE S-SREF	SREF sus 無縫快裝翻邊大小頭 (43/54/64/65/84/86/108)	SUS	?	○ ◎ ◎
		4	2134	BEBE S-S45F	S45F sus 無縫快裝翻邊 45 度彎頭	SUS	?	○ ◎ ◎
		5	2135	BEBE S-S90F	S90F sus 無縫快裝翻邊 90 度彎頭	SUS	?	○ ◎ ◎
		6	2136	BEBE S-SYF	SYF sus 無縫快裝翻邊 Y 接頭(含異徑)	SUS	?	○ ◎ ◎
		7	2138	BEBE S-STF	STF sus 無縫快裝翻邊 T 接頭(含異徑)	SUS	?	○ ◎ ◎
		8	2141	BEBE S-SVDF	SVDF sus 無縫快裝翻邊矽氣密手動風量開關	SUS	?	○ ◎ ◎
		9	2142	BEBE S-SVDEF	SVDEF sus 無縫快裝翻邊矽氣密電動 on-off 2 段風閥	SUS	?	○ ◎ ◎
10	2144	BEBE S-SVDMF	SVDMF sus 無縫快裝翻邊矽氣密電動 4 段風閥	SUS	?	○ ◎ ◎		
11	214x	BEBE S-S..	F-SB 翻邊不銹鋼風管/BPE 生化/SC 快接..其他	SUS	?	?	?	

S I S F 不銹鋼快裝翻邊圓管 (鋁管) 及快裝翻邊銜接另件	F-SB 快裝翻邊不銹鋼圓管 (F-AA 快裝鋁管) S-S 銜接另件 圖示		項次	BEBE 電腦代碼	BEBE 比比型號	比比 SUS304/AL 不銹鋼 翻邊圓管(鋁管)銜接另件名稱	規格簡列																																			
	規	厚					備註及其他																																			
		<table border="1"><tr><th>厚</th><th>Kg/M</th></tr><tr><td>2 50</td><td>0.6 0.81</td></tr><tr><td>3 75</td><td>0.6 1.33</td></tr><tr><td>4 100</td><td>0.6 1.65</td></tr><tr><td>6 150</td><td>0.6 2.92</td></tr><tr><td>8 200</td><td>0.8 3.33</td></tr></table>	厚	Kg/M	2 50	0.6 0.81	3 75	0.6 1.33	4 100	0.6 1.65	6 150	0.6 2.92	8 200	0.8 3.33	1	2110	BEBE F-SB	F-SB sus 快裝翻邊不銹鋼風管 2-8" (L=20/30/50cm/1m/2m)																								
		厚	Kg/M																																							
	2 50	0.6 0.81																																								
	3 75	0.6 1.33																																								
	4 100	0.6 1.65																																								
	6 150	0.6 2.92																																								
	8 200	0.8 3.33																																								
	<table border="1"><tr><th>厚</th><th>Kg/M</th></tr><tr><td>2 50</td><td>1.0 0.55</td></tr><tr><td>3 75</td><td>1.2 0.87</td></tr><tr><td>4 100</td><td>1.5 1.24</td></tr><tr><td>5 125</td><td>2.0 2.25</td></tr><tr><td>6 150</td><td>2.0 2.6</td></tr></table>	厚	Kg/M	2 50	1.0 0.55	3 75	1.2 0.87	4 100	1.5 1.24	5 125	2.0 2.25	6 150	2.0 2.6	2	2200	BEBE F-AA	F-AA AL 快裝翻邊鋁風管 2-6" (L=20/30/50cm/1m/2m)																									
	厚	Kg/M																																								
2 50	1.0 0.55																																									
3 75	1.2 0.87																																									
4 100	1.5 1.24																																									
5 125	2.0 2.25																																									
6 150	2.0 2.6																																									
	<table border="1"><tr><th>3</th><th>76</th><th>85</th></tr><tr><td>4</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>5</td><td>125</td><td>135</td></tr><tr><td>6</td><td>150</td><td>160</td></tr><tr><td>8</td><td>200</td><td>210</td></tr><tr><td>10</td><td>250</td><td>260</td></tr></table>	3	76	85	4	100	110	5	125	135	6	150	160	8	200	210	10	250	260	3	2522	BEBE S-SCF	SCF sus 快裝翻邊抱管夾(含氣密矽襯)																			
	3	76	85																																							
4	100	110																																								
5	125	135																																								
6	150	160																																								
8	200	210																																								
10	250	260																																								
	<table border="1"><tr><th>d</th><th>H</th><th>重</th></tr><tr><td>3 76</td><td>85</td><td>45 0.13</td></tr><tr><td>4 100</td><td>110</td><td>45 0.15</td></tr><tr><td>5 125</td><td>135</td><td>45 0.19</td></tr><tr><td>6 150</td><td>160</td><td>45 0.23</td></tr><tr><td>8 200</td><td>210</td><td>45 0.29</td></tr><tr><td>10 250</td><td>260</td><td>45 0.37</td></tr><tr><td>12 300</td><td>310</td><td>45 0.43</td></tr><tr><td>14 350</td><td>350</td><td>45 0.5</td></tr><tr><td>16 400</td><td>400</td><td>45 0.67</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>45</td><td></td></tr></table>	d	H	重	3 76	85	45 0.13	4 100	110	45 0.15	5 125	135	45 0.19	6 150	160	45 0.23	8 200	210	45 0.29	10 250	260	45 0.37	12 300	310	45 0.43	14 350	350	45 0.5	16 400	400	45 0.67	20		45		4	2132	BEBE S-SCIF	SCIF sus 端面翻邊接頭			
	d	H	重																																							
3 76	85	45 0.13																																								
4 100	110	45 0.15																																								
5 125	135	45 0.19																																								
6 150	160	45 0.23																																								
8 200	210	45 0.29																																								
10 250	260	45 0.37																																								
12 300	310	45 0.43																																								
14 350	350	45 0.5																																								
16 400	400	45 0.67																																								
20		45																																								
	<table border="1"><tr><th>d</th><th>A</th><th>H</th><th>重</th></tr><tr><td>43 100-76</td><td>110</td><td>85</td><td>110 45 0.25</td></tr><tr><td>54 135-100</td><td>135</td><td>110</td><td>135 45 0.33</td></tr><tr><td>64 150-100</td><td>160</td><td>100</td><td>135 45 0.47</td></tr><tr><td>65 150-125</td><td>160</td><td>135</td><td>137 45 0.62</td></tr><tr><td>84 200-100</td><td>210</td><td>110</td><td>150 45 0.47</td></tr><tr><td>86 200-150</td><td>210</td><td>160</td><td>125 45 0.62</td></tr><tr><td>108 250-200</td><td>260</td><td>210</td><td>125 45 1.06</td></tr></table>	d	A	H	重	43 100-76	110	85	110 45 0.25	54 135-100	135	110	135 45 0.33	64 150-100	160	100	135 45 0.47	65 150-125	160	135	137 45 0.62	84 200-100	210	110	150 45 0.47	86 200-150	210	160	125 45 0.62	108 250-200	260	210	125 45 1.06	5	2133	BEBE S-SREF	SREF sus 翻邊大小頭					
	d	A	H	重																																						
43 100-76	110	85	110 45 0.25																																							
54 135-100	135	110	135 45 0.33																																							
64 150-100	160	100	135 45 0.47																																							
65 150-125	160	135	137 45 0.62																																							
84 200-100	210	110	150 45 0.47																																							
86 200-150	210	160	125 45 0.62																																							
108 250-200	260	210	125 45 1.06																																							
	<table border="1"><tr><th>d</th><th>A</th><th>H</th><th>重</th></tr><tr><td>3 76</td><td>85</td><td>100</td><td>40 0.18</td></tr><tr><td>4 100</td><td>110</td><td>100</td><td>40 0.22</td></tr><tr><td>5 125</td><td>135</td><td>125</td><td>40 0.31</td></tr><tr><td>6 150</td><td>160</td><td>150</td><td>40 0.39</td></tr><tr><td>8 200</td><td>210</td><td>200</td><td>40 0.64</td></tr></table>	d	A	H	重	3 76	85	100	40 0.18	4 100	110	100	40 0.22	5 125	135	125	40 0.31	6 150	160	150	40 0.39	8 200	210	200	40 0.64	6	2134	BEBE S-S45F	S45F sus 翻邊 45 度彎頭													
	d	A	H	重																																						
3 76	85	100	40 0.18																																							
4 100	110	100	40 0.22																																							
5 125	135	125	40 0.31																																							
6 150	160	150	40 0.39																																							
8 200	210	200	40 0.64																																							
	<table border="1"><tr><th>d</th><th>A</th><th>H</th><th>重</th></tr><tr><td>3 76</td><td>85</td><td>100</td><td>40 0.25</td></tr><tr><td>4 100</td><td>110</td><td>100</td><td>40 0.33</td></tr><tr><td>5 125</td><td>135</td><td>125</td><td>40 0.47</td></tr><tr><td>6 150</td><td>160</td><td>150</td><td>40 0.62</td></tr><tr><td>8 200</td><td>210</td><td>200</td><td>40 1.06</td></tr></table>	d	A	H	重	3 76	85	100	40 0.25	4 100	110	100	40 0.33	5 125	135	125	40 0.47	6 150	160	150	40 0.62	8 200	210	200	40 1.06	7	2135	BEBE S-S90F	S90F sus 翻邊 90 度彎頭													
	d	A	H	重																																						
3 76	85	100	40 0.25																																							
4 100	110	100	40 0.33																																							
5 125	135	125	40 0.47																																							
6 150	160	150	40 0.62																																							
8 200	210	200	40 1.06																																							



	D	d	L	H	W
333	76-76-76	85	85	130	
433	100-76-76	110	110	130	
444	100-100-100	100	100	140	1.1
534	125-100-100	135	135	150	0.8
555	125-125-125	135	135	170	0.9
644	150-100-100	160	160	190	1.0
655	150-125-125	160	160	200	1.0
666	150-150-150	160	160	205	1.2
886	200-150-150	210	210	210	1.2
888	200-200-200	210	210	230	1.4

8 2136 **BEBE S-SYF** **SYF** sus 翻邊 Y 接頭(含異徑)




	D	d	L	H	W
333	76-76-76	85	85	45	
443	100-100-76	110	110	45	0.8
444	100-100-100	100	100	45	0.5, 1.1
555	125-125-125	135	135	45	0.7, 0.8
664	150-150-100	160	160	45	0.7, 0.9
665	150-150-125	160	160	45	0.8, 1.0
666	150-150-150	160	160	45	1.2, 1.0
886	200-200-150	210	210	45	1.2, 1.7
888	200-200-200	210	210	45	1.4, 1.9
10	250-250-250	260	260	330	45, 2.2, 1.4

9 2138 **BEBE S-STF** **STF** sus 翻邊 T 接頭(含異徑)



	D	H
3	76	150
4	100	150
5	125	190
6	150	190
8	200	190

10 2141 **BEBE S-SVDF** **SVDF** sus 翻邊 矽氣密 手動風量開關



	D	H
3	76	150
4	100	150
5	125	190
6	150	190
8	200	190

12 2142 **BEBE S-SVDEF** **SVDEF** sus 翻邊 矽氣密 電動 on-off 2 段風閥  
 2144 **BEBE S-SVDMF** **SVDMF** sus 翻邊 矽氣密 電動 4 段風閥



13 214x **BEBE F-Sxx** **F-S...** 輕質翻邊不鏽鋼圓管  
**S-SC=快鎖法蘭式...其他**

**備註:** S-SF 非食藥衛生技管級厚重送料 BTE 或真空 FT 管/附件.但可相互替代,快接組裝.(PS.非有縫扣壓接之螺旋風管及套插或螺絲鎖孔法蘭組裝)  
 本章 S-SF 304 不銹鋼快裝翻邊系列,係供應厚度在 0.6-1.2mm 無縫模製規格標準化,輕質之,薄,風管及附件,建議僅使用於非液體之**高品質**無隙耐高溫無毒無污染耐腐蝕酸鹼.氣密低風阻易安裝施工及任意快速組裝拆卸..之**高端**通風換氣,抽送風,進排氣...如研發實驗室無塵醫療生化機器設備船艦工場辦公室商場建築公共區或新風空調..等用.