F 系列繞性風管應用 Application

A	P 塑膠材質
B	C 複合橡塑
C	S 合成網布
D	M 繞性金屬
E	A 硬薄快裝

- ●半導體電子產業
- ●製程設備焊煙塵
- ●醫藥生技雷射 3D
- ●印刷溶劑車輛
- ●環保空污餐飲
- ●建築等通風換氣
- ●空調新風熱交換
- ●其他風的輸送...

文字簡介及分級標示: ◎很好 ○好 △一般 X 不好 -未標示

相片圖示	項次	BEBE 代碼	比比型號 MODEL	比比廠牌 產品名稱 BEBE PRODUCTS	產品規格及特性 1 風管主材料	2 管徑範圍上限(吋)	3 耐溫℃	4 管壁厚度 mm	5 支撐間距 mm	6 風管顏色	7 風管阻燃性	8 每支長及包裝壓縮後長	9 耐正負壓耐磨耗	10 耐酸鹼腐蝕	11 耐溶劑油氣	12 抗UV耐候、導靜電	適用設備及場所及應用行業別 1 半導體電子生科無塵室	2 中壓機器設備進排氣	3 焊煙集塵車輛	4 研發維修實驗室	5 空污防治、醫美、3D	6 空調新風餐飲及一般	1 電子生科製程化學醫藥	2 產業生產機器設備	3 輕工商業、建築	4 空調、新風及一般用	備註 1 BE單價係數(P1為1參考)	2 生產廠商(BE/日/J/Eu/歐)	3 其他
	1A 類 F-P 塑膠材質繞性風管 Plastic/Canvas... Flex.Air Ducts																												
	1	1090	F-N1	尼龍布伸縮風管	尼龍布	28	80	0.3	25	銀	○	10 1.2	△	△	△	△	△	X	△	△	△	○	△	○	○	○	1.5	B	-
	2	1098	F-NPi	繞性輕保溫風管	尼龍布	10	60	1.5	25	灰	△	3	△	X	X	△	△	X	X	X	△	○	△	X	○	○	6	B	-
	3	1080	F-P1	薄 PVC 膜伸縮風管	PVC	4	60	0.15	25	灰	△	10 0.3	X	X	X	X	△	X	X	X	X	X	△	X	△	X	1	B	-
	4	1083	F-PE	PE 無毒抗菌風管(淺綠/白)	PE	8	80	0.3	15	綠白	△	10	△	△	X	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	◎	2	B	-
	5	1040	F-F2C	雙層 PVC 玻纖布絕緣風管	玻纖布	16	80	0.6	25	灰	○	6 1.2	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	○	○	△	5	B	-
	6	1010	F-A2	伸縮雙層鋁箔風管	貼鋁箔	8	60	0.1	10	鋁	X	10 0.3	X	X	X	X	X	△	X	△	△	△	△	△	△	△	2	B	-
	7	1096	F-SD	繞性消音筒管	PE 布網	12	80	30	25	銀	△	1.2	X	X	X	△	△	X	△	○	○	◎	△	△	○	◎	9	B	-
	8	1127	F-RBB	定向竹節風管	PCM	7	80	2.0	3.2	黑灰	△	1	○	○	△	○	○	○	○	○	○	X	○	○	△	X	15	B	-
	9	1115	F-RBA	日製繞性(PVC 崁片)定向風管	PVC	8	60	3.0	8	灰	△	3.0	△	△	△	△	○	○	△	○	○	X	○	○	○	X	22	J	-
	10	1128	F-GLG	日製繞性輕質 PVC 風管	PVC	6 11	60	0.8	15	灰	△	10	○	○	○	△	○	○	△	△	○	△	△	○	△	△	18	J	-
	**1B 類 F-C 複合橡/塑耐蝕無塵透明無毒耐壓導靜電風管 Composite. Rubber. Flex.Air Duct**																												
	1	1100	F-AC	日製繞性 PP 耐蝕無塵折疊風管	PP	12	80	0.5	20	米	△	5 1.5	○	◎	◎	○	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	12	J	-
	2	1105	F-PU	透明 TPU 繞性耐磨無塵風管	TPU	12	90	0.4	15	透明	△	6	○	○	△	△	○	○	△	◎	◎	○	○	○	○	△	10	B	-
	3	1126	F-MPV	繞性厚 PVC 膠皮風管	PVC	-	60	0.3	15	灰	△	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	1120	F-VRP	日製繞性耐壓風管(耐磨油氣導靜電)	EPDM	8	100	1.2	10 20	黑	○	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	○	X	32	J	-
	5	1123	F-EP	耐溫耐溶劑風管(耐蝕油氣 UV)	EPUR	12	180	0.6	15	黑	○	6	○	◎	◎	○	△	◎	◎	○	△	△	○	◎	○	X	14	Eu	-
	6	1124	F-EPR	耐溫耐溶劑彈復風管	EPUR	8	180	0.6	15	黑	○	6	○	◎	◎	○	△	○	◎	○	△	△	○	○	○	X	14	Eu	-
	1C 類 F-S 合成網布耐高溫酸鹼 UV 溶劑無塵絕緣風管 Hight Temp.Flex. Air Hose & Ducts																												
	1	1132	F-MD18	日製繞性內夾貼鋁玻布風管	鋁玻布	10	180	0.2	20	白	○	5 1.5	△	△	X	△	△	○	○	△	△	△	△	○	△	X	20	J	-
	2	1133	F-MD25	日製繞性內夾矽膠玻布風管	矽玻布	10	250	0.2	20	銀	◎	5 1.5	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	△	△	○	◎	△	X	67	J	-
	3	1141	F-F2N	泛用氯平膠雙玻布熱風管	N 膠玻	12	119	0.6	15	黑	◎	4	○	○	○	○	△	○	○	○	△	△	○	○	○	X	15	Eu	-
	4	1140	F-F2S	雙層矽膠玻布絕緣風管	矽膠玻	12	250	0.6	15	橘	◎	4	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	△	○	○	○	X	25	Eu	-
	5	1148	F-F2S2	雙層矽膠玻布絕緣無塵風管	矽玻矽	12	250	0.6	15	橘	◎	4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	△	◎	◎	○	△	29	Eu	-
	6	1156	F-F2SL	外夾矽膠雙玻布伸縮風管	矽膠玻	10	250	0.2	40	銀	◎	4 1.5	△	○	△	△	△	△	○	○	○	△	△	○	○	X	23	Eu	-
	7	1123	F-EP	耐溫耐蝕油氣溶劑 UV 風管(EPR=彈復)	EPUR	12	180	0.6	15	黑	○	6	○	◎	◎	○	△	◎	◎	○	△	△	○	◎	○	X	14	Eu	-
	1D 類 F-M 金屬材質類繞性風管 Metal Flexible Air Ducts																												
	1	1060	F-TA	鋁片自由管	鋁合金	12	250	0.12	37	鋁	◎	4 1.1	△	X	X	△	△	△	△	△	△	X	△	△	○	△	9	B	-
	2	1070	TS+TSC	可彎不銹鋼片自由管 sus304	SUS304	12	450	0.10	37	SU	◎	4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	△	◎	◎	○	△	15	J	-
	3	1135	F-MD13	日製繞性內夾複合鋁箔無塵風管	複合鋁	12	130	0.1	20	鋁	○	5 1.5	△	△	△	○	◎	○	○	○	○	△	◎	○	○	△	11	J	-
	1E 類 F-A 硬薄圓風管 (供快裝翻邊)For quick assem10bly rigid thin air ducts 2-8"																												
	1	1098	F-NPi	繞性輕保溫風管	PV 纖布	10	60	1.5	25	銀	△	3	△	X	X	X	△	X	X	△	△	○	○	△	○	○	6	B	-
	2	2109	F-ST	不銹鋼薄圓無縫風管	SUS	10	450	0.6	-	SU	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	15	B	-
	3	2209	F-AT	鋁合金薄圓無縫風管	陽極鋁	6	250	1.5	-	鋁	◎	-	◎	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	11	B	-
	4	2310	F-PP	PP 圓硬薄風管	PP	8	80	2.7	-	灰	△	-	○	◎	◎	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	8	Eu	-
	5	2362	F-AF	塑製扁風管	ABS	6	60	2.0	-	白	△	-	○	○	△	△	△	△	X	△	△	○	△	△	○	○	8	C	-